Размеры и типы быстроразъемных соединений

WAF : Размер гайки под ключ

Штекер внутреннее резьбовое соединение



Модель	Размер	Масса (г.)		Размеры, мм				
		Латунь	Сталь	Lp	C	øD	H (WAF)	T
ZEL-2P	R 1/4	34	32	39	26.1	19	Шест.17	Rc 1/4
ZEL-3P	R 3/8	67	63	44.5	32	25	Шест.23	Rc 3/8
ZEL-4P	R 1/2	117	109	52.5	36.8	32	Шест.29	Rc 1/2
ZEL-6P	R 3/4	264	248	68.4	48	39.5	Шест.36	Rc 3/4
ZEL-8P	R 1	359	339	76.5	56	46	Шест.42	Rc 1

Гнездо внутреннее резьбовое соединение



Модель	Размер	Масса (г.)		Размеры, мм			
		Латунь	Сталь	L	øD	H (WAF)	T
ZEL-2S	R 1/4	133	125	(56)	28	Шест.21	Rc 1/4
ZEL-3S	R 3/8	255	239	(66)	35	Шест.27	Rc 3/8
ZEL-4S	R 1/2	404	382	(76)	42	Шест.32	Rc 1/2
ZEL-6S	R 3/4	829	784	(95.5)	55	Шест.42	Rc 3/4
ZEL-8S	R 1	1406	1326	(114.5)	65	Шест.50	Rc 1